

Transmetteurs de pression série PERFORMANCE

Les transmetteurs de pression Suco de la série PERFORMANCE sont destinés aux applications nécessitant de connaître la pression en ligne en temps réel, sans sacrifier au coût d'un appareil souvent cher. Fiabilité, robustesse et prix attractifs sont les qualificatifs qui définissent le mieux les transmetteurs PERFORMANCE. Ils sont particulièrement destinés aux applications OEM.

Caractéristiques

- Cellule: céramique à couche fine
- Matériau: acier inox 1.4305 (AISI 303)
- Plage de température: -30...+125°C
(en fonction de la nature de joint)
- Nature de joint: NBR, EPDM, FKM
- Raccord de pression: nombreuses possibilités, voir catalogue
- Surpression admissible: jusque 2 x pleine échelle
- Durée de vie: 5.000.000 cycles
- Connecteur: EN 175301-803-A (DIN 43650) avec connecteur, M12X1 en 61076-2101-A, Baïonnette ISO 15170-A1-4.1,
- AMP Superseal 1.5®, Deutsch DT04-3P
- Poids: 80 g env. ou 110 g env. (EN 175301)
- **Suco propose en option les câbles équipés connecteur (L = 2 m) permettant de connecter les pressostats**

	0601	0602
Sortie analogique:	0...10 V (3 fils)	4...20 mA
Tension:	11...32 V	9,6...32 V
Plages de pression (bar):	0...2	
	0...4	
	0...10	
	0...16	
	0...40	
	0...100	
Précision:	? ±1% de la pleine échelle à température ambiante, ±0,5% BFSL	
Stabilité dans le temps:	±0,3% de la pleine échelle par an	
Répétabilité:	±0,1% de la pleine échelle	

De plus amples informations sur les transmetteurs de pression série PERFORMANCE sont disponibles dans [les catalogues produits](#). Pour toutes informations précises et spécifications techniques, veuillez SVP nous [contacter](#).